CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

REKLAMA

FOLIE DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU CYFROWEGO

Główne zalety

- Doskonała jakość zadruku; znakomita trwałość
- Przetwarzanie na wybranych maszynach drukujących
- Łatwość aplikacji i usuwania materiału; wyjątkowa stabilność wymiarowa
- Znakomitej jakości materiał wierzchni; pełna przezroczystość
- Folie dostępne z technologią kleju kanalikowego

Popularne zastosowania

- Wewnętrzne i zewnętrzne aplikacje, oznaczenia punktów sprzedaży, dekoracje witryn sklepowych, reklama na pojazdach

Sprawdź aktualne ceny online >>

Krótkookresowe folie samoprzylepne

Zadruk	Typ	Folia		Klej		Żywotność*	Gr folii (µ)	Szerokość (cm)	Cena (m^2)
		Kolor	Wykończenie	Kolor	Typ Kleju				
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PST	biała	połysk	sz	t	3 lata	80	105/137/160	STD
	KEMICA DIGIT 100 PTT			b/b			100	105/123/137/160	
	AVERY MPI 3000						95	106,7/123/137/160/200	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PSU	biała	połysk	sz	u	3 lata	80	105/137/160	STD
	KEMICA DIGIT 100 PTU			b/b			100	105/123/137/160	
	AVERY MPI 3001						95	106,7/123/137/160/200	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 MST	biała	mat	sz	t	3 lata	80	105/137/160	STD
	KEMICA DIGIT 100 MTT			b/b			100		
	AVERY MPI 3020						95	106,7/137/160/200	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 MTU	biała	mat	b/b	u	3 lata	100	105/137/160	STD
	KEMICA DIGIT 80 MSU						80		
	AVERY MPI 3021						95	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PTT	bezbarwna	połysk	b/b	t	3 lata	80	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3040						80	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PTU	bezbarwna	połysk	b/b	u	3 lata	80	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3041							106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 MTT	bezbarwna	mat	b/b	t	3 lata	80	105/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 BLK PTT	biała blockout	połysk	b/b	t	3 lata	100	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3000 HOP						95	106,7/137/160	STD
	AVERY MPI 3001 HOP	biała blockout	połysk	b/b	u	3 lata	95	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	AVERY MPI 3020 HOP	biała blockout	mat	b/b	t	3 lata	95	106,7/137/160	STD
	AVERY MPI 3021 HOP				u				
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 PTK AIRFREE	biała blockout	połysk	b/b	k	3 lata	100	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3004 HOP EASY APPLY						95	137	STD
	AVERY MPI 3024 HOP EASY APPLY	biała blockout	mat	b/b	k	3 lata	95	137	STD
S/E/U/L	AVERY MPI 3151	biała translucent	połysk	b/b	u	3 lata	80	106/137/160	STD
S/E/U/L	AVERY MPI 3601 QUICK MOUNT	biała blockout	połysk	b/b	u	3 lata	150	106/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 HT	biała	mat	b/b	mocny sz	4 lata	100	137	STD
S/E/U/L	MPI 3041	bezbarwna	połysk	b/b	typu Dot	1 rok	100	105/137/152,4	STD
	MPI 3021	biała	mat				120		

Nawój wszystkich rolek - 50m

S-solwent; E-Ekosolwent; U-UV; L-Latex | * Dotyczy foli niezadrukowanej w ekspozycji pionowej | b/b - bezbarwny, sz - szary | t - trwały, u - usuwalny, k - kanalikowy, Dot - klej typu dot

tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)
ŚREDNIOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE				
Kemica Digit 75P	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały	105/137/ 155	50	STD
Kemica Digit 75P Air Free	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy	105/137/ 155	50	STD
AVERY MPI 2800/2801	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwały lub usuwalny (MPI 2801). Zalecany laminat DOL 2800/2900.	106,7/137 /160	50	STD
AVERY MPI 2804 EASY APPLY	Biała błyszcząca 75µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy (Easy Apply). Zalecany laminat DOL 2800/2900.	137 /152	50	STD
AVERY MPI 2000/2001	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwały lub usuwalny (Avery MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100.	106,7/137 /160	50	STD
AVERY MPI 2000/2001 HOP	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa o wysokiej nieprzezierności. Klej transparentny trwały lub usuwalny (MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100.	106,7/137 /160	50/100	STD
AVERY MPI 2040/2041	Transparentna 80µ folia winylowa polimerowa. Klej usuwalny lub trwały (MPI 2040)"	106,7/137 /160	50	STD
AVERY MPI 2004 EASY APPLY	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy (Easy Apply).	106,7/137 /152	50	STD
3M™ IJ 40-10	Biała błyszcząca 85µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały lub usuwalny (IJ40-10R). Posiada certyfikat CNTK.	137/152	50	STD
3M™ IJ 40C-10	Biała błyszcząca lub matowa (3M™ IJ 40C-20R) 85µ folia winylowa polimerowa. Klej szary usuwalny typu Comply. Posiada certyfikat CNTK.	137	50	STD
DŁUGOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE				
Zestaw 3M IJ 180mc-10 z laminatem 8518	Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. W zestawie z lmanatem 3M 8518.	137	25/50	STD
3M™ IJ 180-10	Biała błyszcząca 50µ wylewana folia winylowa do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały repozycjonowalny typu Controltac. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	50	STD
3M™ IJ 180mc	Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	25/50	STD
3M™ IJ 180mc-114	Transparentna błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	25/50	STD
3M™ IJ 180mc-120	Metalizowana błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	25/50	STD
N 3M™ IJ 280	Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do wyjątkowo trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu Comply v4. Struktura foli powoduje mniejsze zużycie tuszu w trakcie zadruku oraz szybsze schnięcie po zadruku. Zalecany laminat 8428G	137/152	50	STD
AVERY MPI 1104	Biała, błyszcząca 50µ folia wylewana. Klej szary trwały repozycjonowalny.	137	50	STD
AVERY MPI 1104 EASY APPLY	Biała błyszcząca 50µ wylewana folia winylowa do aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy Easy Apply. Zalecany laminat DOL 1460/1480	137	50	STD
DŁUGOOKRESOWE FOLIE SAMOPRZYLEPNE BEZ PCW				
3M™ SV480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
3M™ LX480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
FOLIE DO REKLAM ŚWIETLNYCH SAMOPRZYLEPNE				
N Kamica Digit 75 Translucent	Biała translucentna 75µ polimerowa folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały.	105/137/155	50	STD
Avery MPI 2150	Biała translucentna 90µ polimerowa folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały.	106/137/152	50	STD

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)
FOLIE OKIENNE PERFOROWANE SAMOPRZYLEPNE				
TUPRINT ONE VISION 140	Biała perforowana 140µ folia winylowa na nośniku papierowym powlekanym PE. Krycie 60/40. Klej transparentny usuwalny. Możliwość zadruku technologią solwent i UV.	98 / 106 / 127 / 137 / 150	50	STD
3M™ SCOTCHCAL™ CLEAR VIEW SERII 8150	Optycznie przejrzysta folia wylewana do grafik na szyby. Folia daje nieograniczone możliwości druku na szkle. Pozwala m.in. na nadrukowanie efektu mrożonego szkła, efektu "one-way vision", przejść tonalnych kolorów. Zapewnia widoczność najmniejszego detalu bez konieczności wycinania nadrukowanych elementów. Można aplikować na proste przetłoczenia.	122/ 152	50	STD
Avery SF100 Ultra Clear	Folia poliestrowa 51µ, ultra przejrzysta, dedykowana do grafik na szybach, przeznaczona do druku UV i Latex, klej usuwalny	137/ 152	50	STD
AVERY 7301	Biała perforowana folia winylowa 140µ , wielkość oczek 1,5 mm. Krycie 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. Trwałość 2 lata.	137	50	STD
AVERY 7201	Biała perforowana folia winylowa 180µ , wielkość oczek 1,6 mm. Krycie 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. Trwałość 3 lata.	137	50	STD
FOLIE ADHEZYJNE (Bezklejowe)				
Tuprint PET UV Cling film Clear	Optycznie przezroczysta folia PET 140µ. Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV	127	30	STD
Tuprint PET UV/SOL Cling film Frost	Mrożona folia PET 150µ . Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco)	127/137	30	STD
Tuprint PET UV/SOL Cling film White	Biała folia PET 150µ . Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco)	127	30	STD

TYP	Opis	Szerokość (cm)	Nawój	Cena (pln/m²)	Cena (pln/mb)
FOLIE MAGNETYCZNE DO DRUKU					
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM	Folia monomerowa PCW biała matowa z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych, umożliwiających łatwousuwalne aplikacje na środkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. Dedykowana do druku solwentowego (hard/eco), UV oraz sitodruku	100	15	25,70	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM		100	15	35,00	STD
FOLIE MAGNETYCZNE BRĄZOWE DO STOSOWANIA Z FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI					
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM	Folia monomerowa PCW brązowa z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych, umożliwiających łatwousuwalne aplikacje na środkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. Dedykowana do zastosowania z zadrukowanymi foliami samoprzylepnymi."	61,5	15	21,50	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM		100	15	22,50	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM		61,5	15	31,50	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM		100	15	32,50	STD
FOLIE MAGNETYCZNE ŚCIENNE I FOLIE FERRYTOWE					
Xprint Magnetic wall Film	Folia magnetyczna 0,9 mm z jednej stropny powleczona klejem. Do wyklejania ścian aby stworzyć podłoże magnetyczne dla drukowanych folii wierzchnich ferrytowych	60	30	STD	
Xprint Ferro PP	Folia polipropylenowa biała matowa 230µ ze spodem meatlizowanym, umożliwiającym adhezję do folii magnetycznych. Wymienne lico stosowane na Xprint Magnetic Wall Film	1,37	50	STD	

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)
FOLIE ŚCIENNE				
Kemica Digit 100 HT	Biała, matowa ,100µ folia PCW na grafiki ścienne. Klej mocny szary Hi-Tack	137	50	STD
MPI 8024 WallFilm EA	Biała, matowa, 90µ folia winylowa na grafiki ścienne. Klej trwały kanalikowy Hi-Tack.	137	45,7	STD
MPI 8621 Wall Film	Biała matowa 152µ polimerowa folia winylowa na grafiki ścienne. Klej usuwalny. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych	137,2	45,7	STD
MPI 8626 Wall Film	Biała matowa 150µ polimerowa folia winylowa na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych	137	50	STD
MPI 8726 WallFilm Canvas	Biała matowa 152µ folia winylowa o strukturze płótna na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)
FOLIE ŚCIENNE CD.				
MPI 8726 WallFilm Stone	Biała matowa 203µ folia winylowa o strukturze kamienia na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD
MPI 8726 WallFilm Stucco	Biała matowa 203µ folia winylowa - imtacja tynku strukturalnego na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD
MPI 8726 WallFilm Textile	Biała matowa 203µ folia winylowa - imitacja wzoru płótna na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD
FOLIE NA TYNKI STRUKTURALNE				
3M™ SV480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
3M™ LX480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
LAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNELAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNE				
Kemica Tec Lux 202 P / M	Błyszczący (202P) lub matowy (202M) 80µ ekonomiczny laminat z filtrem UV. Papier podkładowy 120gr	105 / 137 / 160	50	STD
AVERY DOL 3460 /3480 / 3470	Błyszczący (DOL 3460), matowy (DO L3480) lub lustro (DOL 3470) 80µ ekonomiczny laminat z filtrem UV.	106,7 / 137 / 152/160/200	50	STD
ŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWEŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE				
Kemica Tec Lux 800 P / M	Błyszczący (800P) lub matowy (800M) 80µ polimeryczny laminat z filtrem UV. Papier podkładowy 150gr	105/137/155	50	STD
Avery DOL 2860 / 2880	Błyszczącyc (DOL2860) lub matowy (DOL2880) 80µ polimeryczny laminat z filltrem UV.	106,7 / 137 / 152/160	50	STD
Avery DOL 2460/2480	Błyszczącyc (DOL2460) lub matowy (DOL2480) 80µ polimeryczny laminat z filltrem UV.	106,7 / 137 / 152/160	50	STD
3M™ 8038 / 8040	Błyszczący (8038) lub matowy (8040) 75µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 7 lat) Dedykowany do folii IJ 35, IJ 40	105/137/152	50	STD
DŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWEDŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE				
Avery Dol 1460/1480	Błyszczący (DOL 1460) lub matowy (DOL 1480) 30µ wylewany laminat z filtrem UV.	137 / 152	50	STD
3M™ 8518	Błyszczący 50µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 8 lat) Dedykowany do folii IJ 170 i IJ 180	137/152	25/50	STD
3M™ 8520	Matowy 50µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 8 lat) Dedykowany do folii IJ 170 i IJ 180	137/152	25/50	STD
3M™ 8548	Błyszczący laminat 50µ bez PCW przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwałość 9 lat) Dedykowany do folii SV/LX480mc	137	25/50	STD
3M™ 8550	Matowy laminat 50µ bez PCW przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwałość 9 lat) Dedykowany do folii SV/LX480mc	137	25/50	STD
N 3M™ 8428	Błyszczący laminat 30µ przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne. Pozwala uzyskać efekt tzw "mokrej farby". Zwiększona odporności na UV i odporność na odklejanie. Dedykowany do folii IJ280 (trwałość 8 lat)	137	25/50	STD
LAMINATY PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE				
TUPRINT VINYL FLOOR LAMINATE N	Matowy 180µ strukturalny, ekonomiczny laminat podłogowy z filtram UV. Trwałośc aplikacj do 6 miesięcy (wewnątrz).	105 / 127 / 152	50	STD
Kemica Tec Floor 200	Matowy 120µ strukturalny, ekonomiczny laminat podłogowy z filtram UV. Trwałośc aplikacj do 6 miesięcy (wewnątrz).	105 / 137	50	STD
LAMINATY CHODNIKOWE ZEWNĘTRZNE				
3M™ 3647	Matowy 500µ strukturalny, wylewany laminat podłogowy z filtram UV. powierzchnia antypoślizgowa, odporna na zdzieranie i ruch pieszy, do oznakowania na chodnikach. Trwałośc aplikacj do 24 miesięcy.	122	50	STD
LAMINATY POLIESTROWE NA ZIMNO				
Kemica Tec Lux 600	Błyszczący 23µ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki. Możliwość aplikacji jako laminat anty graffitti	137/155	50	STD
AVERY DOL 4100	Błyszczący 25µ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki na perforowanych foliach Avery.	137	50	STD
AVERY DOL 4300	Błyszczący 23µ laminat Anti Graffiti	137	50	STD